

MADE IN
DENMARK



FLOORCOAT

FOR PROFESSIONAL FLOOR SANDERS

CATALOGUS



INHOUD

ONTWIKKELD DOOR VLOERPROFESSIONALS	5
BETROUWBARE PARTNER VOOR PARKETTEURS	7
CERTIFICERINGEN	8-9
FLOORCOAT HGH - WOOD FILLER	10-11
FLOORCOAT HGH - LAKKEN	12-17
PRIMER-LINE	14
EASY-LINE	15
PRO-LINE	16
HIGH-LINE	17
HIGH-LINE SPORT	17
FLOORCOAT HGH - CLASSIC-LINE	19-23
LAKKEN	19
WOOD COVER	19
HOUTLOOG	20-21
OLIE	22
ZEEP	23
FLOORCOAT HGH - FC OLIËN	24-30
FLOOR OIL & PRIMER	26-27
FLOOR OIL 2-COMPONENTEN	28-29
CARE & MAINTENANCE	30
FLOORCOAT HGH - OUTDOOR	32
FC FLOORSANDER 4X	34-35
FLOORCOAT HGH - SCHUURMIDDELEN	36-49
INTERABRASIVE	38-42
VSM	43-44
HERMES	45
MIRKA	46-47
NORTON	48
FLOORCOAT	48
SMIRDEX	48
FIBRATESCO	49
JÖST	49



**DEENS FAMILIEBEDRIJF
MET TROTSE TRADITIES IN
VAKMANSCHAP EN DESIGN.**

**PRODUCTEN WORDEN
ONTWIKKELD EN GEPRODU-
CEERD IN DENEMARKEN.**



ONTWIKKELD DOOR VLOERPROFESSIONALS

Wanneer u voor ons kiest, kiest u voor gepassioneerde experts met diepe branchekennis. Wij ontwikkelen oppervlaktebehandelingen die zijn ontworpen om lang mee te gaan – gebouwd om de slijtage van het dagelijks leven te weerstaan, van intensief voetverkeer tot meubels en herhaald gebruik. Onze focus ligt op duurzaamheid, langdurigheid en kwaliteit.

Onze producten zijn gemaakt voor het dagelijks leven en ontwikkeld om zware, herhaalde slijtage te weerstaan. Omdat wij trotse professionals zijn die trots zijn op het leveren van de hoogste normen in oppervlaktebehandelingen.



2 fabrieken in Denemarken

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en produceert Floorcoat HGH onze eigen oppervlaktebehandelingsproducten voor houten vloeren in onze fabriek in Odense.

Om de beste algehele resultaten te garanderen, leveren wij ook schuurmiddelen van de beste merken in Europa – verwerkt in onze eigen faciliteit.



**HET GAAT NIET ALLEEN OM
HET NEMEN VAN VERANT-
WOORDELIJKHEID VANDAAG,
MAAR OM HET CREËREN VAN
EEN ERFENIS DIE JARENLANG
EEN POSITIEVE IMPACT ZAL
HEBBEN.**

BETROUWBARE PARTNER VOOR PARKETTEURS

Als specialist in houten vloerenbehandelingen levert Floorcoat HGH op maat gemaakte oplossingen voor alle soorten houten vloeren. Wij zijn de betrouwbare partner van de professionele vloerschuurder – klaar om te ondersteunen, adviseren en de hoogste kwaliteit producten te leveren, zodat professionals uitstekende resultaten voor hun klanten kunnen leveren.

EEN GEZAMENLIJKE PASSIE VOOR HOUT EN OPPERVLAKTEBEHANDELING

Met Floorcoat HGH kunt u rekenen op hoge prestaties, esthetiek en duurzaamheid, terwijl we tegelijkertijd gezondheid en veiligheid op de werkplek prioriteren. Deze gedeelde passie voor hout en de behandeling ervan vormt de basis van onze sterke samenwerking met professionele klanten.

Onze oppervlaktebehandelingen, ontworpen om binnen houten vloeren te beschermen en te verfraaien, worden erkend om hun uitzonderlijke eigenschappen: hoge chemische en mechanische weerstand, optimale dekking, gemakkelijke toepassing en consistent hoge kwaliteit.

LEIDER IN OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Dankzij een innovatieve benadering, jarenlange ervaring en continu overleg met professionals, is Floorcoat HGH een van de toonaangevende bedrijven in Denemarken op het gebied van de ontwikkeling van oppervlaktebehandelingen voor houten vloeren. Welke product u ook kiest, u kunt erop vertrouwen dat het een langdurige en duurzame bescherming biedt die de natuurlijke schoonheid van hout versterkt.

CERTIFICERINGEN

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT

Eurofins Indoor Air Comfort is een certificering die alle EU-wetgeving en -regelgeving betreffende de emissies van potentieel schadelijke stoffen in binnenomgevingen consolideert. Het certificaat garandeert dat producten voldoen aan zowel nationale als Europese limieten voor de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en andere stoffen die de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Om deze certificering te behalen, worden producten getest in klimaatkasten onder gecontroleerde omstandigheden. De metingen volgen erkende normen zoals CEN/TS 16516 en ISO 16000-11, wat zorgt voor een consistente en betrouwbare beoordeling van emissies. Het certificaat wordt toegekend door een onafhankelijk instituut, wat de geloofwaardigheid en relevantie in de bouw- en ontwerpsector benadrukt.

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Eurofins Indoor Air Comfort Gold is een van de meest uitgebreide en strenge certificeringen voor bouwproducten, die de vereisten van talrijke nationale en internationale normen combineert.

Het certificaat bevestigt dat de producten lage emissies hebben en bijdragen aan een gezond en veilig binnenmilieu.



A+

Franse regelgeving geldt voor alle producten die binnenshuis worden gebruikt, inclusief privéwoningen, openbare kantoren, hallen, ziekenhuizen en meer. Deze wetgeving beperkt en classificeert producten die gevaarlijke oplosmiddelen of stoffen uitstoten door productdegradatie.

Op basis van emissietests door derden worden producten een lettercijfer toegewezen—A, B, C of A+. De A+-beoordeling geeft aan dat het product voldoet aan alle regelgevingseisen.



THE INDOOR CLIMATE LABEL

Het Deense Binnenklimaatlabel is een vrijwillig certificeringsschema voor bouwmaterialen, meubels en bouwcomponenten. Via externe monitoring wordt de emissie van schadelijke stoffen op geur niveau gedocumenteerd.

Het logo fungeert als een zichtbaar teken dat het product voldoet aan de eisen voor zijn specifieke productgroep. Naast gestandaardiseerde klimaatkasttests beoordeelt een panel van gecertificeerde experts of het product een geur uitstoot die acceptabel is voor binnenomgevingen.





FLOORCOAT HIGH FILLER-LINE



	5 L
	Ongeveer 7-10 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	Max 740 g/L
	Transparant



	5 L
	Ongeveer 10-20 m ² /L
	Watergedragen
	30-40 g/L
	Transparant

FC12 WOOD FILLER SOLVENT BASE

FC 12 Wood Filler Solvent Base is een sneldrogende, oplosmiddelhoudende voegenvuller voor houten vloeren. Gemengd met schuurstof van de laatste schuurbewerking benadert het de kleur van de vloer. Het geeft een iets warmere tint dan watergedragen vulmiddelen en is compatibel met olie, water- en oplosmiddelgedragen lakken.

FC14 WOOD FILLER WATER BASE

FC 14 Wood Filler Water Base is een watergedragen voegenvuller voor houten vloeren. Gemengd met schuurstof van de laatste schuurbewerking benadert het de kleur van de vloer. Compatibel met olie, water- en oplosmiddelgedragen lakken.



	7 L
	Ongeveer 10-20 m ² /L
	Watergedragen
	15 g/L
	4 kleuren

FC18 WOOD FILLER READY MIX

FC 18 Wood Filler Ready Mix is een gebruiksklare voegenvuller voor houten vloeren. Compatibel met olie, water- en oplosmiddelgedragen lakken. Verkrijgbaar in vier kleuren: Eik, Es, Wengé en Zwart.

4 KLEUREN

FC18 Wood Filler Ready Mix is verkrijgbaar in 4 kleuren.



Oak, Ash, Black, Wenge.

FLOORCOAT HGH LAKKEN

STERKE LAKKEN VOOR DUURZAME VLOEREN

Floorcoat HGH biedt een uitgebreide serie lakken die is ontworpen om aan elke behoefte in professionele vloerenbehandeling te voldoen. Onze producten zijn ontwikkeld met een focus op hoge kwaliteit, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Met meer dan 25 jaar ervaring hebben we onze lakken voortdurend verfijnd om te voldoen aan de hoge normen voor zowel prestaties als binnenluchtkwaliteit. Onze oplossingen zorgen voor langdurige en esthetisch verantwoorde resultaten, en bieden een duurzame en betrouwbare keuze voor professionele klanten.



**MEER DAN 25 JAAR ERVARING
HEEFT ONS GELEERD DAT DE
BESTE LAK DUURZAAMHEID
EN ESTHETIEK COMBINEERT
– EN DE TAND DES TIJDS
DOORSTAAT.**

PRIMER-LINE

De Primer-line serie bevat primers voor lichte en donkere houtsoorten, afgestemd op elk type hout. De lakken hebben een hoog vaste-stofgehalte voor optimale dekking, goede schuurbaarheid en snelle droging.






	5 L
	Ongeveer 8 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	Max 720 g/L
	-

PRIMER-LINE FC22 QUICK BASE

FC 22 Quick Base is een sneldrogende, oplosmiddelgedragen primer, ontwikkeld voor houten vloeren waar sterke hechting van het oppervlaktesysteem vereist is.






	5 L
	Ongeveer 8-10 m ² /L
	Watergedragen
	40-50 g/L
	-

PRIMER-LINE FC24 NORDIC WHITE

FC 24 is een witgepigmenteerde, sneldrogende, niet-vergelende, watergedragen acryl/polyurethaan primer, geschikt voor houten vloeren in commerciële ruimtes, woningen en sporthallen.






	5 L
	Ongeveer 8-10 m ² /L
	Watergedragen
	40-50 g/L
	-

PRIMER-LINE FC24

FC 24 is een sneldrogende, niet-vergelend, watergedragen acryl/polyurethaan primer, geschikt voor houten vloeren in commerciële ruimtes, woonruimten en sporthallen.






	5 L
	Ongeveer 8 m ² /L
	Watergedragen
	75-100 g/L
	-

PRIMER-LINE FC26 XL

FC 26 XL is een sneldrogende, niet-vergelend, watergedragen primer met een hoog vaste-stofgehalte, ontwikkeld om het hout een lichte en natuurlijke uitstraling te geven.

EASY-LINE

De lakken in de Easy-line worden voornamelijk gebruikt in woonruimtes met normale slijtage. Deze serie is ontwikkeld met focus op kostenefficiëntie en biedt lakken met verschillende glansniveaus en houtindringing.






- Extra hoge slijtvastheid
- Hoge slijtvastheid
- Normale slijtvastheid
- Grondbehandeling

	5 & 10 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	50-75 g/L
	Mat

EASY-LINE FC44

FC 44 is een duurzame, niet-vergelend, 1-componentige watergedragen acryl/polyurethaan vloerlak, geschikt als zowel primer als toplaag voor houten vloeren in woonruimtes met lichte tot matige belasting.






- Extra hoge slijtvastheid
- Hoge slijtvastheid
- Normale slijtvastheid
- Grondbehandeling

	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	90-110 g/L
	Mat, Nordic Wit

EASY-LINE FC44 NORDIC WHITE

FC 44 is een witgepigmenteerde, niet-vergelend, 1-componentige watergedragen acryl/polyurethaan vloerlak, geschikt als zowel primer als toplaag voor houten vloeren in woonruimtes met lichte tot matige belasting.






- Extra hoge slijtvastheid
- Hoge slijtvastheid
- Normale slijtvastheid
- Grondbehandeling

	5 & 10 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	90-110 g/L
	Mat, Zijdemat

EASY-LINE FC47

FC 47 is een duurzame, niet-vergelend, geurarme, 1-componentige watergedragen acryl/polyurethaan vloerlak, geschikt als zowel primer als toplaag voor houten vloeren in woonruimtes met matige belasting.






- Extra hoge slijtvastheid
- Hoge slijtvastheid
- Normale slijtvastheid
- Grondbehandeling

	4,5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	45-60 g/L
	Mat, Zijdemat

EASY-LINE FC49 FLEX-COAT

FC 49 Flex-Coat is een duurzame, niet-vergelend, 1-componentige watergedragen acryl/polyurethaan vloerlak. Het kan zowel als primer als toplaag worden gebruikt voor houten vloeren met normale slijtage en matige belasting. FC 49 Flex-Coat geeft het hout een warme uitstraling en diepte.

PRO-LINE

De lakken in de Pro-line zijn ontworpen om uitzonderlijke resultaten te leveren, zowel in privéwoningen als commerciële ruimtes zoals kantoren, winkelruimtes en andere gebieden met hoge eisen op het gebied van zowel duurzaamheid als esthetiek.



Extra hoge slijtvastheid
Hoge slijtvastheid
Normale slijtvastheid
Grondbehandeling

	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	70-80 g/L
	Mat

PRO-LINE FC61

FC 61 is een geurarme, niet-vergelend, duurzame 1-componentige watergedragen PU-lak, geschikt als toplaag voor woonruimtes met hoge belasting en commerciële ruimtes met lichte tot matige belasting.



Extra hoge slijtvastheid
Hoge slijtvastheid
Normale slijtvastheid
Grondbehandeling

	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	80-90 g/L
	Mat, Zijdemat

PRO-LINE FC62

FC 62 is een geurarme, niet-vergelend, zeer duurzame 1-componentige watergedragen PU-lak, ontworpen voor gebruik in woonruimtes met hoge belasting en commerciële ruimtes met matige tot hoge belasting.



Extra hoge slijtvastheid
Hoge slijtvastheid
Normale slijtvastheid
Grondbehandeling

	4,75 L + 0,25 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	90-95 g/L
	Mat

PRO-LINE FC65 2K

FC 65 2K is een duurzame, niet-vergelend, 2-componenten watergedragen acryl/polyurethaan vloerlak. Door de toevoeging van de verharder is deze lak chemisch resistenter dan 1-componentige watergedragen acryl/polyurethaan vloerlakken.



Extra hoge slijtvastheid
Hoge slijtvastheid
Normale slijtvastheid
Grondbehandeling

	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	100-110 g/L
	Mat

PRO-LINE FC66

FC 66 is een geurarme, niet-vergelend, 1-componentige watergedragen acryl/polyurethaan lak met een hoog vaststofgehalte en snelle droogtijden. Het wordt gebruikt als toplaag voor vloeren met matige tot hoge belasting.

HIGH-LINE

De lakken in de High-line bieden hoge slijtvastheid en chemische resistentie. De serie bestaat uit 2-componenten lakken – die een witgepigmenteerde Mate, Mate of ultraMate afwerking geven, afhankelijk van de vereisten.



	4,5 L + 0,5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	80-90 g/L
	Ultra Mat



	4,5 L + 0,5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	80-90 g/L
	Ultra Mat, Nordic Wit

HIGH-LINE FC82 2K

FC 82 2K is een niet-vergelend, geurarme en extreem duurzame 2-componenten watergedragen polyurethaan lak. Het wordt gebruikt als toplaag voor houten vloeren in commerciële ruimtes met uitzonderlijk hoge eisen aan slijtvastheid.

HIGH-LINE FC82 2K NORDIC WHITE

FC 82 2K is een witgepigmenteerde, niet-vergelend, geurarme en extreem duurzame 2-componenten watergedragen polyurethaan lak. Het wordt gebruikt als toplaag voor houten vloeren in commerciële ruimtes met extreem hoge eisen aan slijtvastheid en langdurige prestaties.



	4,5 L + 0,5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	80-90 g/L
	Mat, Zijdemat

HIGH-LINE FC84 2K

FC 84 2K is een niet-vergelend, geurarme en extreem duurzame 2-componenten watergedragen polyurethaan lak. Het wordt gebruikt als toplaag voor houten vloeren in commerciële ruimtes met uitzonderlijk hoge eisen aan slijtvastheid.



	4,5 L + 0,5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	80-90 g/L
	Mat, Zijdemat

HIGH-LINE FC88 2K SPORT

FC 88 2K Sport is een niet-vergelend, geurarme, extreem duurzame 2-componenten watergedragen polyurethaan lak. Het wordt gebruikt als toplaag voor sportvloeren, gymzalen en fitnessruimtes met specifieke eisen voor wrijving en slijtvastheid. De lak is gecertificeerd volgens de BS EN 14904 sportstandaard.



	2 L + 0,25 L
	Ongeveer 6-8 m²/L
	Watergedragen
	60-70 g/L
	Wit, Groen, Rood, Blauw, Zwart & Geel

FC SPORT-LINE 2K

FC Sport-Line 2K is een 2-componenten watergedragen polyurethaanverf, ontworpen voor het markeren van lijnen en speelgebieden op sportvloeren.



CLASSIC-LINE

De lakken in de Classic-Line bieden duurzame en betrouwbare oplossingen voor professionele vloerspecialisten. De serie omvat lakken met verschillende glansniveaus en eigenschappen, zodat je altijd de juiste bescherming voor elke houten vloer kunt vinden.





	5 & 10 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	120-130 g/L
	Mat, Zijdemat, Glans

SOLID MATT

Floorcoat Solid is een robuuste, geurloze, watergedragen polyurethaan/co-polymeer toplaag die de warme tinten van het hout versterkt. Het heeft een korte droogtijd, is gemakkelijk aan te brengen en goed te schuren. Bij uitstek geschikt voor commerciële houten vloeren waar hoge slijtvastheid vereist is.





	5 L
	Ongeveer 10 m²/L
	Watergedragen
	120-130 g/L
	Wit, Extra Wit

WHITE FINISH WHITE, EXTRA WHITE

Floorcoat White Finish is een watergedragen, witgetinte polyurethaan/co-polymeer toplaag, ontworpen voor houten vloeren waarbij een witachtige uitstraling gewenst is.





	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	50-60 g/L
	Pure

WOOD COVER PURE

Wood Cover is een watergedragen polyurethaan olie/dispersielak voor zowel het gronden als afwerken van houten oppervlakken. Het product is ontwikkeld om de net geschuurde, Mate en ruwe uitstraling van het hout te behouden. Deze variant biedt een natuurlijke afwerking zonder toegevoegde kleur, waardoor de natuurlijke houtkleur zichtbaar blijft.





	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	50-60 g/L
	Natural

WOOD COVER NATURAL

Wood Cover is een watergedragen polyurethaan olie/dispersielak voor zowel het gronden als afwerken van houten oppervlakken. Het product is ontwikkeld om de net geschuurde, Mate en ruwe uitstraling van het hout te behouden. Een licht getinte variant die de natuurlijke kleur en diepte van het hout versterkt zonder zichtbare kleurverandering.





	5 L
	Ongeveer 8-10 m²/L
	Watergedragen
	50-60 g/L
	Natural Wit

WOOD COVER NATURAL WHITE

Wood Cover is een watergedragen polyurethaan olie/dispersielak voor zowel het gronden als afwerken van houten oppervlakken. Het product is ontwikkeld om de net geschuurde, Mate en ruwe uitstraling van het hout te behouden. Een versie met een subtiele witte tint die het hout een lichtere uitstraling geeft, populair in moderne en Scandinavische interieurstijlen.

LYE



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	5-10 g/L
	Wit

PRECOLOR WHITE

FC Precolor is een witgepigmenteerde loog voor alle houtsoorten, geschikt voor afwerking met watergedragen lakken, zeep of olie.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	5-10 g/L
	Extra Wit

PRECOLOR EXTRA WHITE

FC Precolor is een witgepigmenteerde loog voor alle houtsoorten, geschikt voor overlakken met watergedragen lakken, zeep of olie.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	0 g/L
	Wit

BORATE LYE WHITE

Borate Lye is een witgepigmenteerde loog die kan worden gebruikt op alle binnenhouten oppervlakken, nieuw of pas geschuurd. Het zorgt voor een lichte uitstraling en moet worden behandeld met zeep of olie.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	0 g/L
	Wit

HARDWOOD LYE WHITE

Hardwood Lye is een witgepigmenteerde loog gemaakt volgens een van de oudste en oorspronkelijke recepten van Floorcoat HGH. De loog kan worden gebruikt op loofhout, beuken- en eikenhout.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	0 g/L
	Natural

HARDWOOD WAX LYE NATURAL

Hardwood Wax Lye Natural biedt een natuurlijke uitstraling. De loog wordt onderhouden met vloersop/onderhoudswax in de bijbehorende kleur. Het wordt gebruikt op loofhout, beuken- en eikenhout.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	0 g/L
	Wit

HARDWOOD WAX LYE WHITE

Hardwood Wax Lye White geeft een lichte uitstraling. De loog wordt onderhouden met vloersop/onderhoudswax in de bijbehorende kleur. Het wordt gebruikt op loofhout, beuken- en eikenhout.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	0 g/L
	Wit

PINEWOOD LYE WHITE

Pine Wood Lye is een witgepigmenteerde loog gemaakt volgens een van Floorcoat HGH's oudste en oorspronkelijke recepten. De loog kan worden gebruikt op vuren- en grenenhout.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	<10 g/L
	Natural

PINEWOOD WAX LYE NATURAL

Pinewood Wax Lye Natural zorgt voor een natuurlijke uitstraling. De loog wordt onderhouden met vloersop/zorgwas in de bijbehorende kleur. Het wordt gebruikt voor vuren- en grenenhout.



	10 L
	Ongeveer 6-10 m ² /L
	Watergedragen
	<10 g/L
	Wit

PINEWOOD WAX LYE WHITE

Pinewood Wax Lye White geeft een lichte en vriendelijke uitstraling. De loog wordt onderhouden met vloersop/zorgwas in de bijbehorende kleur. Het wordt gebruikt voor vuren- en grenenhout.

OIL



	5 L
	Ongeveer 10-20 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	110-120 g/L
	Natural

NATURAL OIL

Natural Oil, op basis van lijnzaadolie, van hoge kwaliteit en met een hoog vast stofgehalte. Kan op alle houtsoorten worden gebruikt en geeft de vloer een warme gloed.



	5 L
	Ongeveer 10-20 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	110-120 g/L
	Wit

WHITE OIL

White Oil is een witgepigmenteerde olie op basis van lijnzaadolie, van hoge kwaliteit en met een hoog vast stofgehalte. Het geeft de vloer een lichte en moderne uitstraling.



	5 L
	Ongeveer 10-20 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	15-20 g/L
	Natural

MAINTENANCE OIL

Onderhoudsolie Natural voor houten vloeren die eerder zijn behandeld met Floorcoat Natural Oil.



	5 L
	Ongeveer 10-20 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	15-20 g/L
	Wit

MAINTENANCE OIL

Onderhoudsolie Wit voor houten vloeren die eerder zijn behandeld met Floorcoat Natural Wit.

SOAP



	1 L + 2,5 L + 5 L
	Ongeveer 20-40 m²/L
	Watergedragen
	-
	Natural

NATURAL SOAP

Natural Soap Natural is gemaakt van hoogwaardige grondstoffen, waardoor het zeer economisch in gebruik is. De was- en harsinhoud maakt de zeep bijzonder geschikt voor het polijsten. Het is ontwikkeld voor het afwerken en onderhouden van alle onbehandelde, loogbehandelde of oliebehandelde houten vloeren.



	1 L + 2,5 L + 5 L
	Ongeveer 20-40 m²/L
	Watergedragen
	-
	Wit

WHITE SOAP

White Soap is gemaakt van hoogwaardige grondstoffen en geeft een witachtige uitstraling. Door de was- en harsinhoud is de zeep ideaal voor polijsten. Geschikt voor het afwerken en onderhouden van onbehandelde, loogbehandelde of oliebehandelde houten vloeren.



	1 L + 5 L
	Ongeveer 20-40 m²/L
	Watergedragen
	-
	Transparant

LACQUER SOAP

Lacquer Soap Transparant is ideaal voor binnen gelakte vloeren, LVT, kurk, linoleum, tegels, enz. Het is een effectieve vloerreiniger die geen vette resten achterlaat en bijzonder geschikt is voor gebruik met dweilen.

MAINTENANCE KIT LACQUER

De Onderhoudsset Lak bevat alles wat je nodig hebt om je gelakte vloeren in topconditie te houden.

De kit bevat:

- 250 ml vloersop
- "Quick" vlekverwijderaar – voor ongelukjes. Het concentraat kan direct op het gelakte oppervlak worden aangebracht om kleine vlekken en andere markeringen te verwijderen.
- Een algemene onderhoudsgids, vloerdoek, microvezeldoek en vilt pads.



	1 L + 2,5 L
	-
	Watergedragen
	-
	Transparant

LACQUER SOAP SPORT

Lacquer Soap is bedoeld voor binnen gelakte vloeren en is een effectieve vloerreiniger voor het dagelijks reinigen van gelakte sportvloeren.



	2,5 L
	-
	Watergedragen
	-
	Transparant

RESIN REMOVER SPORT

Floorcoat Resin Remover is een reinigingsmiddel dat wordt gebruikt om hars van sportgelakte oppervlakken te verwijderen.



	2,5 L
	-
	Watergedragen
	-
	Transparant

DEFOAMER SPORT

Floorcoat Defoamer wordt gebruikt in reinigingsmachines om schuimvorming te voorkomen bij het opzuigen van teruggewonnen water.

FLOORCOAT HGH FC OLIËN

STERKE KRACHT VOOR DRUKKE VLOEREN

Floorcoat HGH biedt professionele oliesystemen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van slijtvastheid en duurzaamheid. Met zowel 1-componentige als 2-componenten systemen zijn onze producten ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen – van kantoorruimtes tot drukke restaurants en luchthavens.

Welke uitdaging dan ook, onze oliën zorgen voor een sterke en prachtige afwerking die bestand is tegen dagelijkse slijtage en zware omstandigheden.





FLOOR OIL & PRIMER

Floor Oil & Primer is ontwikkeld als een compleet oliesysteem of als primer voor het overlakken met een Floorcoat 2-componenten PU-lak. De olie is eenvoudig te onderhouden. Voor een volledige olieafwerking moet de vloer twee keer behandeld worden, met een droogtijd van 12-24 uur tussen de applicaties. Met twee behandelingen wordt een duurzaam oppervlak bereikt.

Indien extra hoge slijtvastheid gewenst is, kan de olie worden overgelakt met een FC 2K laksysteem – ofwel FC 82 2K of FC 84 2K. Bij overlakken is slechts één applicatie van Floor Oil & Primer nodig.

	1 & 3 L
	Ongeveer 12-25 m ² /L*
	Oplosmiddelgedragen
	Max 490 g/L
	14 kleuren



14 KLEUREN

Het Floor Oil & Primer-systeem is verkrijgbaar in 14 kleuren en kan individueel gemengd en aangepast worden naar jouw voorkeur.



Wit	Zwart
Extra Wit	Midden Walnoot
Grijs	Eik
Lichtgrijs	Donkere Eik
Natuurlijk	Mahonie
Klassiek	Chocolade
Transparant	Wengé

*De dekking varieert afhankelijk van de houtsoort, het aantal behandelingen, de opnamecapaciteit van het oppervlak en de schuurmethode. Ook de gladheid van het oppervlak en het vooraf bevochtigen hebben invloed op het totale verbruik.

LAK OVER OLIE DE IDEALE COMBINATIE



14 Kleuren

Het FC Floor Oil & Primer-systeem is verkrijgbaar in 14 kleuren en kan individueel gemengd worden.

1 Breng Floor Oil & Primer aan als basis.



2 Breng twee lagen FC 82 2K of FC 84 2K watergedragen PU-lak aan.

FLOOR OIL 2-COMPONENTEN

Floor Oil 2-componenten is een VOC-vrije olie met lage emissies en is daardoor zeer mild en veilig voor het binnenklimaat.



De combinatie met de verharder versterkt de olie en zorgt voor een snellere uitharding. Het oppervlak is volledig behandeld na één applicatie, maar indien gewenst kan een extra laag Floor Oil 2-componenten worden aangebracht voor verdere behandeling.

	100 ml, 250 ml & 1 L + 0,25 L
	Ongeveer 30-50 m ² /L*
	VOC-free
	0 g/L
	15 kleuren



Extra hoge slijtvastheid
Hoge slijtvastheid
Normale slijtvastheid
Grondbehandeling



15 KLEUREN

Het Floor Oil 2-componenten-systeem is verkrijgbaar in 15 kleuren en kan individueel gemengd worden naar voorkeur.



Wit	Zwart
Natuurlijk Wit	Midden Walnoot
Extra Wit	Eik
Grijs	Donkere Eik
Lichtgrijs	Mahonie
Natuurlijk	Chocolade
Klassiek	Wengé
Transparant	

*De dekking varieert afhankelijk van de houtsoort, het aantal behandelingen, de opnamecapaciteit van het oppervlak en de schuurmethode. Ook de gladheid van het oppervlak en het vooraf bevochtigen hebben invloed op het totale verbruik.

TWIJFEL OVER DE KLEUR?

Als je niet zeker bent over de kleur, kun je een 250 ml monster van de olie krijgen. Daarnaast is het mogelijk om een samplebox te ontvangen met alle 15 oliekleuren in formaten van 100 ml.



CARE & MAINTENANCE



	100 ml & 500 ml
	Ongeveer 50-75 m²/L
	Oplosmiddelgedragen
	15-20 g/L
	Transparant, Wit

MAINTENANCE OIL

FC Onderhoudsolie is bedoeld voor de nabehandeling van je met olie behandelde houten oppervlakken. De onderhoudsolie wordt gebruikt om het oppervlak op te frissen en te onderhouden. Voor de applicatie moet het oppervlak schoon, droog en vrij van onzuiverheden zijn.



	1 & 2,5 L
	Ongeveer 20-40 m²/L
	Watergedragen
	-
	-

SOAP

FC Zeep wordt gebruikt voor het reinigen van met olie behandelde oppervlakken. De zeep is een effectieve vloerreiniger die een schoon en mat oppervlak achterlaat.



	1 & 2,5 L
	Ongeveer 20-40 m²/L
	Watergedragen
	-
	-

OIL SOAP

FC Oliezeep wordt gebruikt voor de verzorging, reiniging en het onderhoud van je geoliede houten oppervlak. Spoel altijd na met een goed uitgewrongen doek

MAINTENANCE KIT OIL



De Onderhoudskit Olie is ontworpen om volledige service te bieden. Deze verzorgingskit bevat alles wat de eindgebruiker nodig heeft om hun met Floorcoat HGH geoliede vloeren te onderhouden.

De kit bevat:

- 250 ml Zeep
- 100 ml Onderhoudsolie – in Wit of Transparant. De onderhoudsolie wordt gebruikt om het oppervlak op te frissen en te onderhouden. Voor de applicatie moet het oppervlak schoon, droog en vrij van onzuiverheden zijn.
- Daarnaast bevat de verpakking een algemene onderhoudsgids, een vloerdoek voor geoliede vloeren, een scrubpad en vilt pads.

HAND SCRUBBY KIT

Maakt het eenvoudig om olieproducten handmatig aan te brengen. De set bevat een padhouder en vier beige pads.





FLOORCOAT HGH OUTDOOR



	1 & 3 L
	Ongeveer 10-15 m ² /L
	Oplosmiddelgedragen
	Max 420 g/L
	3

DECKING OIL

Floorcoat HGH Terrasolie wordt buitenshuis gebruikt voor de behandeling en het onderhoud van nieuwe en eerder met olie behandelde houten terrassen en tuinmeubelen. Het kan op alle houtsoorten worden toegepast, al is voorzichtigheid geboden bij larikshout.



	2,5 L
	Ongeveer 20-40 m ² /L
	Watergedragen
	-
	-

EXTERIOR CLEANER

Exterior Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van alle soorten versleten en vervuilde houten buitenoppervlakken voordat een beschermende oliebehandeling wordt aangebracht. Het product is gebruiksklaar.

3 KLEUREN

Het Terrasolie-systeem is verkrijgbaar in 3 kleuren.



Transparant, Chocolade & Midden Walnoot



FC FLOORSANDER 4X

Eén machine voor alle taken! De FC Floorsander 4X biedt maximale kracht en flexibiliteit – voor een efficiëntere, stofvrije en moeiteloze werkdag.

FC POWER DRIVE 4X

Zorgt voor egaler schuren op alle soorten houten vloeren en vermindert het geluidsniveau.

VEELZIJDIG & EFFICIËNT

Ideaal voor schuren, tussenschuren, oliën en polijsten – met hoge kracht en laag energieverbruik. We raden aan om een industriële stofzuiger van klasse H te gebruiken.

DOORDACHT ONTWERP

Ergonomische, 90° opklapbare handgreep, robuust design en in hoogte verstelbare wielen zorgen voor eenvoudig transport, optimale controle en stabiliteit.

SPECIFICATIES

Motor: 3,5 PK / 2200 W

Vermogen: 230V

Inbegrepen:

- FC Power Drive 4x150mm
- Aandrijfplaat / Enkelvoudige schijf 430mm
- Multi Disc Free Spin 4x150mm
- LED-verlichting
- Gewichtenset (2 x 6,5 kg)
- Extra 230V stopcontact



GEAVANCEERDE SCHUURTECHNOLOGIE

De FC Floorsander 4X is een krachtige en veelzijdige machine, waarbij drie zorgvuldig ontwikkelde componenten zorgen voor hoge precisie en een consistente afwerking.

FC POWER DRIVE 4X

De vier roterende schuurkoppen van 150 mm zorgen voor een gelijkmatig en efficiënt schuurproces, ideaal voor het verwijderen van eerdere oppervlaktebehandelingen en het grondig voorbereiden van houten vloeren.



AANDRIJFSCHIJF / ENKELVOUDIGE SCHIJF

De grote aandrijfschijf / enkelvoudige schijf van 430 mm biedt stabiliteit en is geschikt voor zowel licht schuren als vloerpolijsten, waardoor een glad en egaal oppervlak wordt gegarandeerd.

MULTI DISC FREE SPIN 4X

Deze innovatieve schijf is uitgerust met vier vrij roterende schuurkoppen van elk 150 mm. De "Free Spin"-technologie zorgt ervoor dat de koppen onafhankelijk draaien, waardoor het risico op schuursporen wordt verminderd en een egalere oppervlakteafwerking wordt gegarandeerd.

We raden aan om hiermee af te werken om schaduweffecten te voorkomen.



EENVOUDIG IN GEBRUIK

De FC Floorsander 4X is ontworpen met een focus op zowel functionaliteit als gebruiksvriendelijkheid. De ergonomische handgreep, die 90° kan worden ingeklapt, maakt het eenvoudig om de machine op te bergen en te vervoeren, zelfs in krappe ruimtes.

Het robuuste ontwerp zorgt voor duurzaamheid, terwijl de in hoogte verstelbare wielen extra comfort bieden tijdens transport.

FLOORCOAT HGH SCHUURMIDDELEN

FLEXIBELE SCHUUROPPLOSSINGEN VOOR PROFESSIONALS

Floorcoat HGH, voorheen bekend als Tip Top Abrasives, werkt al jarenlang nauw samen met fabrikanten en levert hoogwaardige schuurmiddelen tegen concurrerende prijzen. Ons uitgebreide assortiment dekt alle schuurbehoeften voor professionele vakmensen, met levering in verschillende prijsklassen en bijbehorende kwaliteiten.

Met onze eigen conversiefaciliteiten en jarenlange ervaring bieden we flexibele oplossingen, snelle leveringen en 100% leveringsbetrouwbaarheid om aan alle eisen te voldoen. We blijven altijd up-to-date met de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van professionele schuurmiddelen.

OVERZICHT VAN ONZE OPLOSSINGEN

	Laag	Middel	Hoog
 710 / 711 Zirkonia			
 831 High Ceramic			
 311 Silicium	  		
 AC 711 Aluminiumoxide	  		
 VSM Zirkonia		 	
 VSM Ceramic			
 Ultimax			
 RB 480 / BW 184 Zirkonia			
 CR 116 Ceramic			



Duurzaamheid

Hoe lang het schuurpapier meegaat



Schuurvermogen

De korrelgrootte/grofheid van de schuurdeeltjes



Prijsklasse

De prijsklasse van het schuurpapier



BESCHRIJVING

710 ZIRKONIA

ZC 710 is een zirkonia schuurmateriaal van gemiddelde kwaliteit voor professioneel gebruik. Het materiaal is bijzonder geschikt voor het schuren van zacht hout. 710 is een economisch schuurmateriaal en is vooral nuttig wanneer het schuurmateriaal niet volledig wordt verbruikt.

711 ZIRKONIA

ZC 711 is een zirkonia schuurmateriaal van hoge kwaliteit, voornamelijk gebruikt vanwege zijn duurzaamheid en het vermogen om keer op keer dezelfde uitstekende schuurervaring te leveren.

831 HIGH CERAMIC

831 High Ceramic is een keramisch schuurmateriaal dat wordt gebruikt voor agressief en zwaar schuren van houten oppervlakken. Actieve vulstoffen in de materiaalsamenstelling helpen warmte af te voeren tijdens het schuren onder hoge druk. Het schuurmiddel is ontworpen om alle soorten houten vloeren en toepassingen te verwerken met één schuurband.

311 SILICIUM

311 Silicium is een materiaal met hoge treksterkte en dimensionale stabiliteit. Silicium wordt voornamelijk gebruikt voor fijn schuren en het schuren van beton.

AC 711 ALUMINIUMOXIDE

AC 711 is een aluminiumoxide schuurmateriaal dat warmte afvoert tijdens het schuren onder hoge druk. Dit schuurmiddel wordt in verschillende industrieën gebruikt en is bijzonder nuttig voor fijn schuren.

ZIRKONIA




VELCRO-SCHIJF ZONDER GATEN

710 ZIRKONIA

Korrel	16-120
Grootte	150 & 178 mm

711 ZIRKONIA

Korrel	24-120
Grootte	150 & 178 mm



VELCRO-SCHIJF MET CENTER GAT

710 ZIRKONIA

Korrel	16-120
Grootte	150xØ10 mm & 178xØ22 mm



VELCRO-SCHIJF MET 7 GATEN

711 ZIRKONIA

Korrel	40-120
Grootte	90 mm



VELCRO-SCHIJF MET 8 GATEN

711 ZIRKONIA

Korrel	40-120
Grootte	125 mm



VELCRO-SCHIJF MET 9 GATEN

711 ZIRKONIA

Korrel	40-120
Grootte	125 mm & 150 mm

ZIRKONIA



VELCRO-SCHIJF MET 10 GATEN

711 ZIRKONIA

Korrel	40-120
Grootte	178 mm



DELTA-SCHIJF ZONDER GATEN

711 ZIRKONIA


Korrel	40-120
Grootte	87 x 87 mm



DELTA-SCHIJF MET 6 GATEN

711 ZIRKONIA


Korrel	40-120
Grootte	93 x 93 mm



SCHUURBAND

711 ZIRKONIA

Korrel	16-120
Grootte	200x750 mm & 250x750 mm



ROL MET POLYESTER ACHTERKANT

711 ZIRKONIA

Korrel	16-120
Grootte	250 mm x 50 m

HIGH CERAMIC



SCHIJF ZONDER GATEN

831 HIGH CERAMIC


Korrel	24-120
Grootte	150 & 178 mm



VELCRO-SCHIJF

831 HIGH CERAMIC

Korrel	40-120
Grootte	150 mm



SCHUURBAND

831 HIGH CERAMIC

Korrel	24-120
Grootte	200 x 750 mm & 250 x 750 mm

SILICIUM



VELCRO-SCHIJF ZONDER GATEN

311 SILICIUM

Korrel	16-120
Grootte	150 mm



DUBBELZIJDIGE DUET-SCHIJF

311 SILICIUM

Korrel	16, 24, 36, 40, 60 & 80
Grootte	410 x 22 mm

ALUMINIUMOXIDE



ALUMINIUMOXIDE SCHUURBAND

AC 711 ALUMINIUMOXIDE

Korrel	16-120
Grootte	200 x 480 mm & 200 x 551 mm

ZIRKONIA

VSM Zirkonia is een hoogwaardig zirkonium-aluminium schuurmateriaal met een consistent zelfslip-effect. Dit zelfslip-effect verlengt de levensduur en prestaties van het schuurmateriaal. Het materiaal biedt een hoog niveau van materiaalverwijdering, vooral onder middelmatige druk.



VELCRO-SCHIJF

VSM ZIRKONIA

Korrel	24-120
Grootte	150, 175 & 178 mm



SCHUURBAND

VSM ZIRKONIA

Korrel	24-120
Grootte	200 x 750 mm & 250 x 750 mm



ROL MET ZWARE POLYESTER ACHTERKANT

VSM ZIRKONIA

Korrel	24-120
Grootte	250 mm x 50 m

CERAMIC

VSM CERAMIC is een topkwaliteit product met een zelfslijp-effect. Het schuurmateriaal wordt gebruikt op een breed scala aan oppervlakken – van hardhout tot staal, roestvrij staal en vergelijkbare materialen. De koeleigenschappen van het materiaal zorgen ervoor dat het schuren over een langere periode kan plaatsvinden zonder oververhitting of glansvorming.



VELCRO-SCHIJF

VSM CERAMIC


Korrel	24-120
Grootte	150 & 178 mm



SCHUURBAND

VSM CERAMIC

Korrel	24-120
Grootte	200 x 750 mm & 250 x 750 mm



ROL MET ZWARE POLYESTER ACHTERKANT

VSM CERAMIC

Korrel	24-120
Grootte	250 mm x 50 m

ZIRKONIA



VELCRO-SCHIJF

BW 184 - HERMES ZIRKONIA

Korrel	36-120
Grootte	150 & 178 mm



VELCRO-SCHIJF MET 9 GATEN

BW 184 - HERMES ZIRKONIA

Korrel	36-120
Grootte	150 mm



SCHUURBAND

RB 480 - HERMES ZIRKONIA

Korrel	24-120
Grootte	200 x 750 mm & 250 x 750 mm

CERAMIC



SCHIJF ZONDER GATEN

CR 116 - HERMES CERAMIC

Korrel	60-120
Grootte	150, 178, 200 mm



SCHIJF MET GATEN

CR 116 - HERMES CERAMIC

Korrel	60-120
Grootte	150 mm

ULTIMAX

MIRKA ULTIMAX is een schuurmateriaal met geavanceerde technologie en ontwerp. Het gestipelde patroon vermindert het glanzen van het schuurmateriaal. Deze technologie zorgt voor een lange levensduur en daardoor lagere materiaalkosten.



SCHIJF ZONDER GATEN

ULTIMAX

Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	115, 150, 175, 178, 200 & 230 mm



SCHIJF MET CENTER GAT

ULTIMAX

Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	178 x 22 mm



SCHIJF MET 7 GATEN

ULTIMAX


Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	90 mm



SCHIJF MET 8 GATEN

ULTIMAX


Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	125 mm



SCHIJF MET 9 GATEN

ULTIMAX


Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	125 mm



SCHIJF MET 15 GATEN

ULTIMAX

Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	150 mm



SCHIJF MET 17 GATEN

ULTIMAX


Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	150 mm



DELTA-SCHIJF ZONDER GATEN

ULTIMAX

Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	87 x 87 mm



DELTA-SCHIJF MET GATEN

ULTIMAX

Korrel	40, 60, 80, 100, 120, 150
Grootte	93 x 93 mm



FIBER-SCHIJF

NORTON ZIRKONIA


Korrel	24-120
Grootte	115 x Ø22 mm



KERAMISCHE GAASSCHUURSCHIJVEN

NORTON CERAMIC

Korrel	60, 80, 100, 120, 180
Grootte	150 & 178 mm




GAASSCHUURSCHIJVEN

NORTON

Korrel	60, 80, 100, 120, 150, 180
Grootte	330, 410 & 430 mm

FLOORCOAT




GAASSCHUURSCHIJVEN

FLOORCOAT HGH

Korrel	60, 80, 100, 120, 150, 180
Grootte	410 mm

smirdex



GAASSCHUURSCHIJVEN

SMIRDEX CERAMIC

Korrel	60-180
Grootte	150, 178 & 410 mm



POLIJSTPAD

FIBRATESCO VLOERPADS

Colors	Wit, red, green, black & beige
Grootte	13" x 25 mm, 16" x 8 mm, 16" x 25 mm, 17" x 8 mm & 17" x 25 mm



OLIEPAD

FIBRATESCO

Colors	Maroon
Grootte	16" x 8 mm



HANDPAD

FIBRATESCO

Colors	Wit & beige
Grootte	100 x 150 mm



SUPERPAD-SCHIJF

JÖST

Korrel	60, 80, 100, 120, 150, 180
Grootte	410 mm

U VINDT ONS HIER

- Hoofdkantoor
- Afdelingen
- Distributeurs

CONTACT

DE NORDISCHE LANDEN

Torben Olsen

Commercieel Directeur voor de Noordse landen
+45 40 89 08 00
tbo@floorcoat.dk

AFDELINGEN

Denemarken, Odense

Egestubben 4C & D
5270 Odense N
T. + 45 66 18 03 06
info@floorcoat.dk

Denemarken, Aalborg

Håndværkervej
9000 Aalborg
T. + 45 40 89 08 00
info@floorcoat.dk

Zweden, Lomma

Floorcoat Sverige AB
Industrigatan 25
234 35 Lomma
T. +46 70-729 32 29
hampus@floorcoat.se

Denemarken, Rødovre

Glerupvej 7
2610 Rødovre
T. + 45 66 44 76 57
info@floorcoat.dk

Denemarken, Aarhus

Egsagervej 8
8230 Åbyhøj
T. + 45 86 12 13 66
info@floorcoat.dk

Zweden, Stockholm

Floorcoat Sverige AB
T. +46 70-729 12 77
mattias@floorcoat.se

Werkplaats:

Brian Andersen
T. +45 66 44 76 55

Werkplaats:

John Jørgensen
T. +45 86 12 13 66

INTERNATIONALE

Henrik Lundby Petersen

CEO van Floorcoat International ApS
+45 66 44 76 48
hlp@floorcoat.dk

***FLOOR**COAT*

FOR PROFESSIONAL FLOOR SANDERS

2025 EDITION

Floorcoat HGH Distributeur:



Overmat Industries B.V. Scharlo 11
NL-5165 NG Waspik The Netherlands www.overmat.nl

Floorcoat HGH, Egestubben 4C, 5270 Odense N, Denemarken
+ 45 66 18 03 06 • info@floorcoat.dk • www.floorcoat.eu