

Color Hartwachsöl 2K



LÖSUNGSMITTELFREIES FARBIGES – SCHNELL BELASTBARES – 2-KOMPONENTEN-BODENÖL

EIGENSCHAFTEN

Floorservice Color Hartwachsöl 2K ist ein schnell trocknendes und belastbares Hartwachsöl für den professionellen Parkettleger auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse, Trockenstoffe und Additive. Color Hartwachsöl 2K vertieft die natürliche Struktur und verleiht der behandelten Oberfläche ein gefärbtes Aussehen. Gute Abriebfestigkeit, wasserabweisend, beständig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Milch und Wasser gemäß DIN 68861 1A.

ANWENDUNG

Für alle Arten von Parkett- und Dielenböden, zu verarbeiten als 1- oder 2-Schicht-System.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur:	nicht unter 16°C.
Topfzeit:	4 Stunden.
Trocknungszeit:	8-12 Stunden, abhängig von Raumtemperatur und Belüftung. Türen und Fenster öffnen.
Belastbar:	chemische und mechanische Beständigkeit nach 24 Stunden.
Aggregatzustand:	flüssig.
Farbe:	in 17 Farben erhältlich.
Geruch:	charakteristisch.
Viskosität bei °C:	38-42 s 4mm.
Feststoffgehalt (%):	99,51 Gew.-%

LAGERUNG

Kühl und trocken. Bei bereits geöffneten Verpackungen kann es zur Hautbildung kommen. Diese Haut vor erneuter Verwendung entfernen.

SICHERHEITSHINWEIS

Achtung! Bei Vernebelung können gefährliche einatembare Tropfen entstehen. Sprühnebel nicht einatmen. Selbstentzündung durch Autoxidation durch mit dem Produkt getränkten Lappen möglich.

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC):
max. 30 g/l VOC (Grenzwert 01.01.2010: 400 g/l Kat. A/e).

VERPACKUNG

930 ml (Komponente A), 70 ml (Komponente B).
125 ml Farbmuster (Komponente A).r.

ANWENDUNG MIT SPACHTEL:

Color Hartwachsöl 2K gleichmäßig mit einem Spachtel auftragen. Nach 10-30 Minuten den Überschuss mit einem beigen Pad entfernen. Sofort danach die zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen. Verbrauch: 20-30 ml/m² pro Schicht. Nach spätestens 30 Minuten das überschüssige Öl mit einem beigen Pad entfernen. Nach 20 Minuten mit einem weißen Pad polieren.

ANWENDUNG MIT KURZHAARIGER MOHAIRROLLE:

1 x dünn und gleichmäßig auftragen. Verbrauch: ca. 50 ml/m², abhängig von der Holzart. Nach 10-30 Minuten das überschüssige Öl mit einem Spachtel oder einem Gummischaber entfernen und die gesamte Oberfläche mit einem beigen Pad bearbeiten. Nach ca. 20 Minuten mit einem weißen Pad polieren. Achtung! Es darf kein überschüssiges Öl auf dem Boden stehen bleiben.

INDUSTRIELLE VERARBEITUNG

Mit einer Einzel- oder Doppelwalze eine Schicht auftragen, damit nach eventuellen Pad- oder Bürstenstationen noch ca. 20 g/m² Öl vorhanden ist.

REINIGUNG & PFLEGE

Floorservice Parkettreiniger und Floorservice Pflegeöl.



Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.